



ERA



ERCSE

ERA 200 1,1 - 3 kW 400v/3ph/50Hz

Mod.	Cod.	kW	IP	bar	m ³ /min (*)	dB(A)m1	Serbatoio/Receiver lt.	€
211	GENAB4XB0C	1,1	55	10	0,10	64	50	3465,00
215	GENAC4XB0C	1,5	55	10	0,14	64	50	3800,00
222	GENAB4XBAC	2,2	55	10	0,19	70	90	3980,00
230	GENAC4XBAC	3	55	10	0,27	70	90	4310,00

ERA 200 1,1 - 2,2 kW 230v/1ph/50Hz

Mod.	Cod.	kW	IP	bar	m ³ /min (*)	dB(A)m1	Serbatoio/Receiver lt.	€
211	GENAB4XA0C	1,1	55	10	0,10	64	50	3550,00
215	GENAC4XA0C	1,5	55	10	0,14	64	50	3885,00
222	GENAB4XAAC	2,2	55	10	0,19	70	90	4065,00

ERCSE 200 2,2 - 3 kW 400v/3ph/50Hz

Mod.	Cod.	kW	IP	bar	m ³ /min	dB(A)m1	Serbatoio/Receiver lt.	€
222	GERAB4XBAC	2,2	55	10	0,24	70	200	4170,00
230	GERAC4XBAC	3	55	10	0,32	70	200	4425,00

ERA Versione su serbatoio con refrigerante finale dell'aria, essiccatore ad adsorbimento, filtri disoleatori e pressostato di marcia/arresto

ERCSE Versione su serbatoio con refrigerante finale dell'aria, essiccatore a refrigerazione con gas ecologico R134a e pressostato di marcia/arresto

ERA On receiver version with air aftercooler, adsorption dryer, filters and on/off pressure switch

ERCSE On receiver version with air aftercooler, refrigerant dryer with ecological gas R134a and on/off pressure switch

I serbatoi sono costruiti secondo la direttiva 87/404/CEE e omologati per pressioni di esercizio di 11 bar.

Receivers manufactured according to 87/404/CEE Directive and tested for 11 bar working.

(*) Resa d'aria al netto dell'aria di rigenerazione dell'essiccatore.

(*) Free air delivery cleared of the regeneration air of the dryer

ACCESSORI - Optional

KIT RITARDO ALL'ARRESTO - Delay timer kit

Mod.	Cod.	€
ERCSE - ERA	FKB00TX127	180,00



ER



ERS



AR



AS

ER 400 4 - 5,5 kW 400v - 50Hz

Mod.	Cod.	kW	IP	bar	m ³ /min	dB(A)m1	€
ER 4	GECAI4XB0B	4	54	10	0,53	67	3115,00
ER 5	GECAJ4XB0B	5,5	54	10	0,75	67	3545,00

AR 400 4 - 5,5 kW 400v - 50Hz

Mod.	Cod.	kW	IP	bar	m ³ /min	dB(A)m1	€
AR 4	GEXAI4XB0A	4	54	10	0,53	65	3285,00
AR 5	GEXAJ4XB0A	5,5	54	10	0,75	65	3715,00

ERS 400 4 - 5,5 kW 400v - 50Hz

Mod.	Cod.	kW	IP	bar	m ³ /min	dB(A)m1	Serbatoio/Receiver lt.	€
ERS 4	GEKAI4XB0B	4	54	10	0,53	67	270	3595,00
ERS 5	GEKAJ4XB0B	5,5	55	10	0,75	67	270	4025,00

AS 400 4 - 5,5 kW 400v - 50Hz

Mod.	Cod.	kW	IP	bar	m ³ /min	dB(A)m1	Serbatoio/Receiver lt.	€
AS 4	GEJAI4XB0B	4	54	10	0,53	65	270	3765,00
AS 5	GEJAJ4XB0B	5,5	54	10	0,75	65	270	4195,00

ER Versione su basamento con pressostato di marcia/arresto

AR Versione silenziata su basamento con pressostato di marcia/arresto

ERS Versione su serbatoio con pressostato di marcia/arresto

AS Versione silenziata su serbatoio con pressostato di marcia/arresto

ER Base mounted version with on/off pressure switch

AR Silenced base mounted version with on/off pressure switch

ERS On receiver version with on/off pressure switch

AS Silenced on receiver version with on/off pressure switch

Receivers manufactured according to 87/404/CEE Directive and tested for 11 bar working.

I serbatoi sono costruiti secondo la direttiva 87/404/CEE e omologati per pressioni di esercizio di 11 bar.